

Descripción	Extractor y estabilizador de la fracción antociánica durante la maceración de mostos de uva tinta.
Composición	Taninos proantocianodínicos y de gala, metabisulfito de potasio 5%, soportes inertes.
Especificaciones técnicas	➤ La formulación es optimizada para que lleve una notable fuerza ácido-extraente y fijante a lo que concierne las sustancias fenolicas. ➤ Permite la extracción de manera selectiva y la fijación de las sustancias colorantes en el tiempo, tanto en madera como en acero. ➤ No contiene solventes químicos. ➤ El empleo del producto en maceración lleva a un aumento máximo de 10-15 mg/l de sulfurosa total. ➤ Permite de reducir los tiempos de maceración; la extracción de los antocianos y de la sustancia colorante en general resulta amentada en media del 20-25% respecto a una maceración clásica. Producto para uso profesional enológico conforme a: Reg. CEE/UE N°934/2019 y International Codex OIV
Aplicaciones y metodo de utilización	Se añade tal cual mediante distribución al vuelo desde el segundo día de maceración, 2-6 horas antes de cada remontado, sobre todo en los primeros tres días. Dosis recomendada: de 10 a 15g/q por cada remontaje. Maximo 150 g/q en total.
Embalaje	Bolsas de 5 kg.
Duración y conservación	Mantener en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de luz. Período de conservación: como de indicación en etiqueta. No contiene OGM de conformidad con el Reg. CE n. 1829/2003 y Reg. CE n. 1830/2003 y sucesivas modificaciones.